# Спецификация на продукт
## Характеристики

# A9N19667
## DPN N VIGI 6KA 25A 30mA




## Заглавна страница

| | |
|---|---|
| Приложение на прекъсвач | Дистрибуция |
| Обхват | Acti 9 |
| Product or component type | Earth leakage circuit breaker |
| Наименование на продукта | DPN Vigi |
| Съкратено наименование на устройството | DPN N Vigi |
| Описание на полюсите | 1P + N |
| Неутрална позиция | Ляво |
| Брой защитени полюси | 1 |
| [In] номинален ток | 25 A при 30 °C |
| Тип на мрежата | AC |
| Техлнология изкючвателно устройство | Термо-магнитна |
| Крива | C |
| Заземителна чувствителност | 30 mA |
| Времезакъснение при защита от токове на утечка | Мигновен |
| Type | Тип AC |
| Изключвателна способност | 6000 A Icn при 230 V AC в съответствие с EN 61009 |

## Допълнителни устройства

| | |
|---|---|
| Намиране на устройство в системата | Изводи |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC |
| Магнитно изключване | 5...10 x In |
| Дефектнотокова технология | Voltage independent |
| Работна изключвателна възможност | 6000 A при 230 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN 61009 |
| Ограничителен клас | 3 в съответствие с EN 61009 |

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

| | |
|---|---|
| [Ue] Изолационно напрежение | 400 V AC в съответствие с EN 61009 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 4 kV в съответствие с EN 61009 |
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Тип управление | Щифт |
| Локална сигнализация | Вкл./Изкл. индикация |
| Монтажна подпора | DIN шина |
| 9 mm клеми | 4 |
| Тегло на продукта | 0,19 kg |
| Цвят | Бял |
| Механична издръжливост | 20000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | 10000 цикъла в съответствие с IEC 61009 |
| Свързване - клеморед | Тунелен тип клеми1 10 mm² Гъвкав<br>Тунелен тип клеми1 16 mm² Твърд |
| Защита от земна утечка | Вграден |

## Околна среда

| | |
|---|---|
| Стандарти | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1 |
| Ниво на замърсяване | 3 в съответствие с EN 61009 |
| Категория на защита | III |
| Отговаряне на тропически изисквания | 2 в съответствие с EN 61009 |
| Относителна влажност | 95 % при 55 °C |
| Допустима надморска височина | 2000 m |
| Температура на околния въздух при работа | -5…60 °C |
| Температура на околния въздух за складиране | -40…60 °C |

## Packing Units

| | |
|---|---|
| Тип опаковка пакет 1 | PCE |
| Брой продукти в пакет 1 | 1 |
| Пакет 1 Тегло | 209 g |
| Пакет 1 Височина | 4 cm |
| Пакет 1 широчина | 8,5 cm |
| Пакет 1 дължина | 10 cm |
| Тип опаковка пакет 2 | BB1 |
| Брой продукти в пакет 2 | 6 |
| Пакет 2 тегло | 1,327 kg |
| Пакет 2 височина | 9 cm |
| Пакет 2 широчина | 10 cm |
| Пакет 2 Дължина | 25,5 cm |
| Тип опаковка пакет 3 | S03 |
| Брой продукти в пакет 3 | 54 |
| Пакет 3 тегло | 12,43 kg |
| Пакет 3 височина | 30 cm |
| Пакет 3 широчина | 30 cm |
| Пакет 3 Дължина | 40 cm |

## Offer Sustainability

| | |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACh | Декларация на REACh |

| | |
|---|---|
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим<br>Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Без живак | Да |
| Информация за освобождаване от RoHS | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация на Китай относно RoHS<br>Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация. |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
| Прозиводителност на халогенно съдържание | Продукт от пластмасови части без халогенни елементи |

## Гаранции по договора

| | |
|---|---|
| Гаранция | 18 months |