



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Product or component type	Рамка
Име	Unica Top
Брой модули	6 модули
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Matt nickel
Цвят за декорация	Графит

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC Декоративна рамка ASA + PC Междинна част Zamak Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	12 mm
Широчина	200 mm
Дълбочина	84 mm
Тегло на продукта	0.103 kg
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Ацетон Алкохол Амоняк Белина Течен сапун Масло Бензин

	Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла
Околна среда и въпроси	Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1834 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Гаранции по договора

Период	18 months
--------	-----------