



Заглавна страница

Гама на продукта	Mureva Styl
Тип продукт или компонент	Глава за бутон
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Цветови нюанс	Бял (RAL 9003)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Превключвателни възможности	Глава за бутон
Актуатор	Глава за бутон
Номинален ток	10 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/външен
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Месинг SEBS
Начин на монтаж	Безвинтов
Капацитет на крайници	1.5...2.5 mm ² Твърд 1.5...2.5 mm ² Гъвкав 1.5...2.5 mm ² Заседнал
Захват на проводника	13 mm
Кабелен вход	Лесен достъп до клапан Ø #N/A
Височина	76 mm
Широчина	76 mm
Дълбочина	64 mm
Дълбочина	64 mm

Околна среда

Етикети за качество	NF CE EAC AENOR
Степен на защита IP	IP55

Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Самогасящ 650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Стандарти	EN 60669-1
Максимална работна околна температура на въздуха	-5...40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25...55 °C